	PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA EMBUTIDORA HIDRAULICA P-OE-EH-01	Fecha revisión:	25/10/2019
		No revisión:	1
		Fecha emisión:	
		Página	1

1.- OBJETIVO: Establecer las actividades para el manejo de la embutidora hidráulica en el taller de carnes, y asegurar que el Personal realice adecuadamente la operación.

2.- ALCANCE: Aplica al personal que tiene la responsabilidad directa en la preparación del producto, que consta de las Siguientes actividades de trabajo.

3.- RECOMENDACIONES A SEGUIR ANTES DE LA OPERACIÓN: Verificar que el equipo este en condiciones adecuadas para realizar la operación

4.- RESPONSABLE: Personal de producción

5.- REGLAS DE SEGURIDAD:

No corra en pasillos y área de trabajo.

	PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA EMBUTIDORA HIDRAULICA P-OE-EH-01	Fecha revisión:	25/10/2094
		No revisión:	1
		Fecha emisión:	
		Página	2

Paso 2
Abra la tapa, humedezca la junta con agua(para facilitar el cierre y prevenir roturas de juntas).
Paso 3
Coloque en la ranura de la parte superior del cilindro.
Paso 4
Compruebe que el pistón se halla en la parte inferior del cilindro y empiece a introducir el género en su interior de forma que quede bien amoldado, sin vacíos, para no producir bolsas de aire que luego podrían romper la tripa.
Paso 5
Cierre la tapa, coloque el embudo seleccionado y rosque el porta embudos.
Paso 6
Una vez colocada la tripa en embudo, ponga la máquina en marcha.
Paso 7
Sujete ligeramente el inicio de la tripa en la punta del embutido con la mano.
Paso 8
Presione la rodillera con la pierna derecha.
Paso 9
En breve segundos empezará a salir pasta, la cual arrastrará la tripa produciendo así el embutido.
Paso 10
Si el género sale demasiado rápido, disminuya la presión(desenroscando) con el mando regulación situado en la parte lateral derecha de la máquina
Paso 11
Si la salida fuese demasiado lenta, actué a la inversa, atornillando el mando.
Paso 12
Cuando el pistón haya llegado al final superior de su recorrido, abra la tapa y accione la rodillera hacia la izquierda para que el pistón baje.

Paso 13
Tenga la precaución de volver la rodillera a la posición neutra cuando el pistón haya llegado a su posición mas baja.

ELABORÓ	REVISÓ CONTENIDO	AUTORIZÓ
TSU Jazive Martin Monroy	**TSU Miriam Guerrero Pérez**	**M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo**